



от 150 до 220 л.с.



Ø 25 см макс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Данная модель является самой компактной в линейке лесных мульчеров FAE, предназначенных для профессионального использования. Небольшие габариты делают данную модель особенно востребованной для прокладки лесных просек при сейсморазведке в ходе нефтепоисковых работ. Особо прочная рама позволяет использовать данный мульчер даже в сочетании с гусеничными машинами, что позволяет избежать повреждений рамы и компонентов мульчера (например, подшипников и втулок ротора).



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.



МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев С/3+С/3/SS
	min	max	min	max	min	max					
140/U ST 140	150	220	130	210	250	400	1407	1751	1560	250	28+4
140/U ST 150	150	220	130	210	250	400	1587	1931	1600	250	32+4
140/U ST 175	150	220	130	210	250	400	1827	2171	1700	250	38+4
140/U ST 200	150	220	130	210	250	400	2067	2411	1800	250	42+2